

SISTEMI PER VUOTO

VACUUM SYSTEMS / SYSTÈMES POUR VIDE

HYPERVACUUM



Le caratteristiche costruttive di queste macchine consentono l'impiego continuativo per tutto l'arco della giornata. La disareazione di imperfezioni o bolle incluse nei getti fusi. Il compattamento del rivestimento è favorito da apposita vibrazione automatica del piatto.

La separazione di polveri o acqua dall'olio di lubrificazione della pompa è ottenuta tramite un filtro posto in linea e un serbatoio di decantazione e drenaggio, entrambi di facile accessibilità. La macchina è fornita completa di attacco supplementare per abbinare i miscelatori gesso (p.e. MIXWHIPP).

The special design permits these pumps to work nonstop around the clock. The vacuum process of the liquid investment takes place quickly and effectively to eliminate flaws and air bubbles in the castings. The automatic vibration of the plate also makes the investment more compact.

Dust and water are separated from the pump lubricating oil by an in-line filter and a setting and draining tank, which are both easy to access. The pump is provided with an additional hose connection for attachment to a investment mixer (for example MIXWHIPP).

Les caractéristiques de construction de ces machines permettent une utilisation continue pendant une journée entière. La désaération du revêtement liquide se fait de manière rapide et efficace, garantissant ainsi l'absence d'imperfections ou de bulles incluses dans les jets fondus. Le compactage du revêtement est favorisé par la vibration automatique du plateau prévue à cet effet.

La séparation des particules ou de l'eau de huile de lubrification de la pompe se fait grâce à un filtre placé dans l'alignement et à un réservoir de décantation et de drainage, tous deux facilement accessibles. La machine est fournie munie de branchements supplémentaires pour pouvoir y brancher les mélangeurs de plâtre (p.e. MIXWHIPP).

Modello / model / modèle	20	50	100
Articolo / item / article (230V~1)	E307200	E308200	
Articolo / item / article (400V~3)	E307100	E308100	E309100
Portata aria aspirata Air suction capacity / portée d'air aspiré	20 m ³ /h	50 m ³ /h	100 m ³ /h
Vuoto residuo (assoluto) Vacuum (absolute) / vide subsistant (absolu)	10 mbar	10 mbar	10 mbar
Dimensioni utili campana Useful bell-air dimensions Dimensions utiles de la cloche	∅ 360 x 400 mm	∅ 360 x 400 mm	∅ 360 x 400 mm
Potenza assorbita Absorbed power / puissance absorbée	0,75 kW	1,1 kW	2,2 kW
Peso / weight / poids	90 kg	145 kg	200 kg

Dimensioni Dimensions



mm	L	P	H
20	550	550	1425
50	700	580	1500
100	840	670	1430

Ricambi / spare parts / recharge

Modello / model / modèle	20	50	100
Pompa vuoto (230V~1, 50/60 Hz) Vacuum pump / pompe à vide	E307810	E308810	
Pompa vuoto (230/400V~3, 50/60 Hz) Vacuum pump / pompe à vide	E307803	E308803	E309803
Filtro senza cartuccia Filter without cartridge / filtre sans cartouche	E308804	E308804	E309804
Cartuccia per filtro Filter cartridge / cartouche pour filtre	E308805	E308805	E309805
Campana Plexiglass® + vuotometro Plexiglass® bell-jar + vacuum gauge Cloche en plexiglass® + indicateur de vide	0192	0192	0192
Guarnizione per campana Bell-jar gasket / garniture pour cloche	E308802	E308802	E308802