

FORNI ELETTRICI ELECTRIC FURNACES FOURS ÉLECTRIQUES

MDM Special



Fornetto elettrico a resistenze ad alto rendimento, costruzione compatta da banco con coperchio e rivestimento coibentante.

Sono forniti completi di: interruttore marcia/arresto, termoregolatore digitale per il controllo della temperatura, termocoppia, crogiolo in grafite.

High output electric melting furnace, compact bench top structure with lid and insulated coating.


They are provided with: ON/OFF switch, digital thermal control, thermocouple, and graphite crucible.

Petit four électrique avec résistances de haute rendement, structure d'établi compacte, muni de couvercle et de revêtement isolant.

Ils sont fournis avec interrupteur marche/arrêt, programmeur/écran numérique pour le contrôle de la température, thermocouple, creuset en graphite.

Modello / model / modèle	Special 1	Special 2	Special 3
Articolo / item / article	E516200	E517200	E518200
Capacità crogiolo (Au 750‰) Crucible capacity Capacité creuset	1 kg (max)	2 kg (max)	3 kg (max)
Temperatura forno Furnace temperature Température de four	1200°C (max)	1200°C (max)	1200°C (max)
Tempi medi di fusione Average casting time Temps moyen de fusion	8÷10 min	8÷10 min	8÷10 min
Potenza Power Puissance	900 W	1200 W	1650 W
Tensione Voltage Tension	230V~1	230V~1	230V~1
Termoregolatore Thermal control Thermorégulateur	20÷1200°C	20÷1200°C	20÷1200°C
Peso Weight Poids	5,5 kg	6,2 kg	28 kg

Dimensioni
Dimension



mm	L	P	H
Special 1	175	175	410
Special 2	175	175	440
Special 3	255	255	536

Accessori / accessories / accessoires	Special 1	Special 2	Special 3
Coperchio in refrattario Ceramic cap Couvercle en céramique	0144/445	0144/445	0144/445
Crogiolo in grafite Graphite crucible Creuset en graphite	0114/43	0114/44	0114/45