


## Banco aspirante per pulitura, ad un posto Polishing bench, single place type Table d'aspiration pour nettoyage, à une place

**BA/C 1P**



**Modello con freno meccanico (CE)**  
Model with mechanic brake (CE)  
Economy frein mécanique (CE)


mm



**BA/C 1P**

<b>modello / model</b> <b>articolo / item</b>	<b>H228200</b>
<b>Portata aria per singola bocca aspirante (con filtri nuovi)</b> Airflow for single aspirator inlet (with new filters) Débit d'air par bouche aspirante unique (avec filtres neufs)	450 m³/h
<b>Velocità media aria alla bocca aspirante (con filtri nuovi)</b> Average air speed at aspirator inlet (with new filters) Vitesse moyenne de l'air à bouche aspirante (avec filtres neufs)	13 m/sec
<b>Rumorosità (a 1 m di distanza)</b> Noise (at 1 m distance) / bruit (à 1 m de distance)	66 dBA
<b>N. filtri / no. of filters / nombre de filtres</b>	2
<b>Superficie totale filtrante / total filtering surface / surface totale filtrante</b>	0,8 m²
<b>Livello di filtraggio / filtering level / niveau de filtrage</b>	60 µ
<b>Potenza motore aspirante</b> Aspirator motor power / puissance moteur aspirateur	0,25 kW
<b>Alimentazione / power supply / alimentation</b>	230V~1, 400V~3 - 50Hz
<b>Peso / weight / poids</b>	60 Kg

**Pulitrice inclusa con freno meccanico = 2800 rpm**  
With polishing motors with mechanic brake  
Avec polisseuses frein mécanique




**0,25 kW**

<b>Freno motore / motor brake / frein moteur</b>	SI / Yes (CE)
<b>Tensione / voltage / tension</b>	230V~1, 50Hz
<b>Pulitrice / polishing motors / polisseuses = 2800 rpm</b>	0,25 kW

-Tensioni e/o frequenze differenti sono fornibili su richiesta  
-Different voltages and/or frequencies are available upon request  
-Tension et/ou fréquences différentes peuvent être fournies sur demande

<b>Ricambi / Spare parts / Rechange</b>	
<b>Cappa di aspirazione con lampada e vetro di protezione</b> .....	<b>H217802</b>
Aspiration hood with lamp and glass protection / hotte d'aspiration avec lampe et verre de protection	
<b>Vetro temperato per protezione (240 x 130 mm)</b> .....	<b>H217803</b>
Tempered protection glass (240 x 130 mm) / verre tempéré de protection (240 x 130 mm)	
<b>Filtri di ricambio in microfibra (570 x 360 mm)</b> .....	<b>H220801</b>
Spare microfibre filters (570 x 360 mm) / filtre de rechange en microfibre (570 x 360 mm)	
<b>Stocco in legno / spare wooden shaft / cheville en bois de rechange</b> .....	<b>0680</b>

**Dimensioni**  
Dimensions



mm	L	P	H
H228200	750	650	1100