

Banco aspirante industriale per pulitura
Industrial polishing bench
Table d'aspiration industriel pour nettoyage

BANCO IND


Modello con freno elettronico (CE) (H238100)
 Model with electronic brake (CE) (H238100)
 Modèle avec frein électronique (CE) (H238100)



Modello con freno elettronico Vario (CE) (H239100)
 Model with electronic brake Vario (CE) (H239100)
 Modèle avec frein électronique Vario (CE) (H239100)



| Modello / model / modèle | IND FE |
|---|------------------------|
| Portata aria per singola bocca aspirante (con filtri nuovi) <i>Airflow for single aspirator inlet (with new filters)</i> <i>Débit d'air par bouche aspirante unique (avec filtres neufs)</i> | 1200 m ³ /h |
| Velocità media aria alla bocca aspirante (con filtri nuovi) <i>Average air speed at aspirator inlet (with new filters)</i> <i>Vitesse moyenne de l'air à bouche aspirante (avec filtres neufs)</i> | 17 m/sec |
| Rumorosità (a 1 m di distanza) <i>Noise (at 1 m distance) / bruit (à 1 m de distance)</i> | 66 dBA |
| N° filtri / no. of. filters / nombre de filtres | 10 |
| Superficie totale filtrante / total filtering surface / surface total filtrante | 8,8 m ² |
| Livello di filtraggio / filtering level / niveau de filtrage | 60 µ |
| Potenza motore aspiratore / aspirator motor power / puissance moteur aspirateur | 1,1 kW |
| Alimentazione / power supply / alimentation | 230V~1, 400V~3 50 Hz |

| Articolo <i>Item</i> <i>Article</i> | Freno meccanico <i>Motor brake</i> <i>Frein moteur</i> | Tensione <i>Voltage</i> <i>Tension</i> | Pulitrici / polishing motors / polisseuses  |
|---|--|--|---|
| H238200 (CE)** | SI / Yes x 1 | 230V~1, 50 Hz | H196200 (sx) - H195200 (dx) |
| H238100 (CE)** | SI / Yes x 1 | 400V~3, 50 Hz | H196100 (sx) - H195100 (dx) |
| H239200 (CE)* | SI / Yes x 2 | 230V~1, 50 Hz | H196200 (sx) - H195200 (dx) |
| H239100 (CE)* | SI / Yes x 2 | 400V~3, 50 Hz | H196100 (sx) - H195100 (dx) |

***Pulitrici incluse (con freno meccanico)**

With polishing motors (with mechanic brake) / avec polisseuses (frein mécanique)

****Pulitrici escluse / without polishing motors / sans polisseuses**

- Tensioni e/o frequenze differenti sono fornibili su richiesta
- Different voltages and/or frequencies available upon request
- Tension et/ou fréquences différentes peuvent être fournies sur demande

Ricambi / spare parts / rechange

| | |
|---|---------|
| Cappa di aspirazione con lampada e vetro di protezione | H220810 |
| <i>Aspirator hood with lamp and glass protection / hotte d'aspiration avec lampe et verre de protection</i> | |
| Vetro temperato per protezione (240x130 mm) | H220815 |
| <i>Tempered protection glass (240x130 mm) / verre tempéré de protection (240x130 mm)</i> | |
| Filtri di ricambio in microfibra (570x360 mm) | H220800 |
| <i>Spare microfibre filters (570x360 mm) / filtre de rechange en microfibre (570x360 mm)</i> | |
| Filtri di ricambio in microfibra (700 x 650 mm) | H221801 |
| <i>Spare microfibre filters (700 x 650 mm) / filtre de rechange en microfibre (700 x 650 mm)</i> | |

