

MARIO DI MAIO S.p.A

BANCO LAVORO ELITE 1P



Banco per orafi a una postazione di lavoro, costruito con struttura portante in metallo tubolare quadro 40 mm, rivestimenti laterali e posteriore in pannelli di legno nobilitati ignifugo 19 mm, piano di lavoro in legno truciolare ignifugo rivestito in laminato ignifugo 30 mm. Il banco è dotato di (1) connessioni per gli impianti elettrici, aria di aspirazione, aria compressa completo di gruppo di regolazione 0-8 bar e manometro, gas tecnici, scatola filtro (2) con anta apribile con serratura, un cassetto-piano scorrevole (3) per saldatura in acciaio inox, un piano-coperchio scorrevole (4) per cassetto attrezzi 20 mm, un cassetto scorrevole per attrezzi (5), dimensioni 620x500x40 mm, in acciaio inox, cassetto scorrevole tolla (6) in acciaio inox, cassetiera laterale (7) con 4 cassette e un ripiano estraibile, due barre appoggia braccia scorrevoli (8) con due posizioni di montaggio, scatola (9) prese elettriche montata sul piano, pedana poggiapiedi (10) predisposta per alloggiamento pedale micromotore, due mensole in legno ignifugo e prese elettriche (11), tubazione interna aspirazione fumi (12), tubo esterno di scarico con serranda di chiusura (13) per esclusione dall'impianto di aspirazione centralizzato, scatola aspirazione per stocco (14) in acciaio inox forata alloggiata nel piano, parafiamma per cannello (15) a cestello con asta supporto per trapano a frusta (16) con due agganci alla struttura aerea per operatore destro oppure sinistro, supporto porta bottiglia (17), supporto porta tenaglieri (18).

OPTIONAL:

- Cappa plexiglass trasparente con forma tipo squadrata, larghezza 260 mm, altezza 270 mm, quotata separatamente dal banco
- Cartuccia filtro tipo 175/175 in fibra di vetro, efficienza E12
- Impianto di illuminazione con lampada a led, dim. 320x85 mm montata sulla struttura aerea, potenza 20 W, 4000K, intensità luminosa regolabile elettronicamente da 200 a 2000 lux a 50 cm
- Stocco in legno

