

Micromotori

Micromotors

Micromoteurs

"RENHE 119"

Art. 0802/571



Alimentazione (230V ~1,50/60 Hz), controllo velocità manuale o con reostato a pedale, rotazione oraria (1.000 ÷ 35.000 giri/min), rotazione antioraria max. 5.000 g/m, potenza max 65 Watt, torque max: 3,0 Ncm.

Pinza standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm opzionale).

Feeding (230 V – 50/60 Hz), hand/foot speed control, speed from (1.000 to 35.000 rpm) reverse 5.000 rpm max, power absorbed 65 Watt, torque 3 ncm max. Standard size collet ø 2,35 mm (ø 3,00 mm upon request).

Alimentation (230V ~1, 50/60 Hz), contrôle de la vitesse manuel ou avec commutateur au pied, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (1.000 ÷ 35.000 tr/min) dans le sens anti-horaire max. 5.000 g/m, puissance max 65 Watt, torque 3,00 Ncm max.

Pince standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm en option).

"PRIME 115"

Art. 0802/572



Alimentazione (230V ~1,50/60 Hz), controllo velocità manuale o con reostato a pedale, rotazione oraria (1.000 ÷ 50.000 giri/min), rotazione antioraria, potenza max 210 Watt, torque max: 6,8 Ncm. Pinza standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm opzionale).

Feeding (230 V – 50/60 Hz), hand/foot speed control, speed from (1.000 to 50.000 rpm) reverse, power absorbed 210 Watt, torque 6,8 ncm max.

Standard size collet ø 2,35 mm (ø 3,00 mm upon request).

Alimentation (230V ~1, 50/60 Hz), contrôle de la vitesse manuel ou avec commutateur au pied, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (1000 ÷ 50.000 tr/min) dans le sens anti-horaire, puissance max 210 Watt, torque 6,8 Ncm max.

Pince standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm en option).

"PRIME 407"

Art. 0802/573



Alimentazione (230V ~1,50/60 Hz), controllo velocità manuale o con reostato a pedale, rotazione oraria (1.000 ÷ 50.000 giri/min), rotazione antioraria, potenza max 230 Watt, torque max: 7,8 Ncm. Pinza standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm opzionale).

Feeding (230 V – 50/60 Hz), hand/foot speed control, speed from (1.000 to 50.000 rpm) reverse, power absorbed 230 Watt, torque 7,8 ncm max.

Standard size collet ø 2,35 mm (ø 3,00 mm upon request).

Alimentation (230V ~1, 50/60 Hz), contrôle de la vitesse manuel ou avec commutateur au pied, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (1000 ÷ 50.000 tr/min) dans le sens anti-horaire, puissance max 230 Watt, torque 7,8 Ncm max.

Pince standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm en option).

"PRIME 926"

Art. 0802/574



Alimentazione (230V ~1,50/60 Hz), controllo velocità manuale o con reostato a pedale, rotazione oraria (1.000 ÷ 60.000 giri/min), rotazione antioraria, potenza max 230 Watt, torque max: 9,5 Ncm. Pinza standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm opzionale).

Feeding (230 V – 50/60 Hz), hand/foot speed control, speed from (1.000 to 60.000 rpm) reverse, power absorbed 230 Watt, torque 9,5 ncm max.

Standard size collet ø 2,35 mm (ø 3,00 mm upon request).

Alimentation (230V ~1, 50/60 Hz), contrôle de la vitesse manuel ou avec commutateur au pied, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (1000 ÷ 60.000 tr/min) dans le sens anti-horaire, puissance max 230 Watt, torque 9,5 Ncm max.

Pince standard: ø 2,35 mm, (ø 3,00 mm en option).

Micromotori

Micromotors

Micromoteurs

"STRONG 210"

Art. 0802/58



Il micromotore "Strong 210", ha un design compatto ed ergonomico, con un valore di coppia di 300 g/cm e una velocità massima di 35.000 giri sia a destra e sinistra, input 200-110, 220-240V, sistema di controllo manuale, pedale on/off.

The micromotor "Strong 210", has a compact and ergonomic design, with a torque output of 300 g/cm and a maximum speed of 35.000 rpm right and left, input 100-110, 220-240V, manual control system, foot pedal on/off.

Micromoteur "Strong 210", d'un design compact et ergonomique, avec une valeur du couple de 300 g/cm et une vitesse maximale de 35.000 tours, tant à gauche qu'à droite, alimentation 100-110, 220-240V, système de contrôle manuel, pedale on/off.

"KUBITRON MNX 4.0"

Art. 0802/45



Composto da: gruppo alimentatore (230V ~1, 50/60 Hz) con interruttore per inversione di marcia, selettore comando manuale o pedale, regolatore di velocità manipolo con motore (45.000 ÷ 50.000 giri/min), rotazione antioraria, potenza max 120 Watt, controllo della velocità manuale o con reostato a pedale, pinza standard: ø 2.35 mm, (ø 3,00 mm opzionale).

Composed by: control box (230V ~1, 50/60 Hz) with right or left selector switch, hand or foot selector switch, speed control knob, motor handpiece (45.000 ÷ 50.000 tours/min), reverse, power absorbed 120 watt, speed control foot pedal, chuck ø 2.35 mm (ø 3.00 mm optional).

Composé par: groupe alimentateur (230V ~1, 50/60 Hz) avec interrupteur pour inversion de marche, sélecteur commande manuel ou pédale, régulateur de vitesse, pièce à main avec moteur (45.000 ÷ 50.000 tours/min), puissance 120 watt, commande à pédale avec contrôle de vitesse, pince ø 2.35 mm (ø 3.00 mm optionnel).

"OSADA"

Art. 0802/25



Micromotore ad induzione, senza carboncini, composto da: gruppo alimentatore 90W (230V ~1, 50/60 Hz) con interruttore per inversione di marcia, selettore comando manuale o pedale, regolatore di velocità manipolo con motore (1.000 ÷ 45.000 giri/min), comando a pedale con controllo velocità, pinza standard: ø 2.35 mm.

Induction micromotor, without carbons, composed by: 90W control box (230V ~1, 50/60 Hz) with right or left selector switch, hand or foot selector switch, speed control knob, motor handpiece (1.000 ÷ 45.000 tours/min), speed control foot pedal, chuck ø 2.35 mm.

Micromoteur à induction, sans charbons, composé par: groupe alimentateur 90W (230V ~1, 50/60 Hz) avec interrupteur pour inversion de marche, sélecteur commande manuel ou pédale, régulateur de vitesse, pièce à main avec moteur (1.000 ÷ 45.000 tours/min), commande à pédale avec contrôle de vitesse, pince ø 2.35 mm.

"MARATHON" ECO 450

Art. 0802/16



Micromotore Eco 450 composto da manipolo ergonomico e leggero. Velocità da 0 a 45000 giri al minuto, regolabile con il potenziometro sul quadro comandi, potenza 100 W, torque max. 4,5N cm², pedale con funzione di reostato, funzione reverse di inversione senso di rotazione della fresa, manipolo con possibilità di montare utensili con gambo diam. 2,35 mm o 3,0 mm (opzionale).

Eco 450 micromotor composed of an ergonomic and light handpiece. Speed from 0 to 45000 rpm, adjustable with the potentiometer on the control panel, power 100 W, max torque. 4.5N cm², pedal with rheostat function, reverse function to invert the direction of rotation of the cutter, handpiece with possibility of mounting tools with shank diam. 2.35mm or 3.0mm (optional).

Micromoteur Eco 450 composé d'une pièce à main ergonomique et légère. Vitesse de 0 à 45000 tr/min, réglable avec le potentiomètre du panneau de commande, puissance 100 W, couple max. 4,5N cm², pédale avec fonction rhéostat, fonction reverse pour inverser le sens de rotation de la fraise, pièce à main avec possibilité de monter des outils avec tige diam. 2,35 mm ou 3,0 mm (en option).