

## VASCHE PER IMBIANCHIMENTO PICKLING BASINS CUVES POUR BLANCHISSEMENT



Vasche per imbianchimento ideali per decappaggio nella lavorazione dei metalli preziosi. Realizzate interamente in acciaio inox 316, sono adatte all'uso di prodotti ecologici, in conformità delle attuali norme di legge, non richiede quindi l'uso di cappe aspiranti né di maschere protettive per l'operatore. Gli oggetti vengono riposti in un cestello ed immersi nella vasca con la soluzione decappante. Il riscaldamento del bagno è assicurato da una resistenza con termostato a taratura fissa (modelli 1,5 e 3,5) o termostato regolabile da 20 a 90° (modello 10,5).

*Pickling basins ideal to remove the oxide in the manufacturing process of jewellery. Total AISI 316 stainless steel construction, suitable to be used also with ecological products in respect of the health ruling prescriptions. Do not require suction hoods nor protective mask for the operator. The oxidized workpieces are placed into the removable basket and immersed into the basin containing the pickling solution. The electrical heating is provided with a steady max. temperature 65°C (for model 1,5 and 3,5) or thermostatic control from 20 to 90°C (for model 10,5).*

*Cuves pour blanchissement idéals pour le décapage dans le travail des métaux précieux. Entièrement réalisées en acier inox 316, elles sont adaptées à l'utilisation de produits écologiques, conformément aux normes en vigueur, elle ne nécessite donc pas de hotte aspirante ou de masque de protection pour l'opérateur. Les objets sont placés dans un panier et immergés dans cuve avec la solution décapante. Le réchauffement du bain est assuré par une résistance avec thermostat à tarage fixe (modèles 1,5 e 3,5) ou thermostat réglable de 20 à 90°C (modèle 10,5).*

Modello / model / modèle	1	3,5	10,5
Articolo / item / article	H641200	H643200	H645200
Capacità vasca Bathtub capacity / capacité de la cuve	1 l.	3,5 l.	10,5 l
Dimensioni vasca Tank dimensions / capacité de la pompe	155x140x80 (h) mm	240x140x120 (h) mm	300x240x170 (h) mm
Temperatura bagno Bath temperature / température bain	65°C	65°C	20-90°C
Tensione Voltage / tension	230V,1~, 50 Hz	230V,1~, 50 Hz	230V,1~, 50 Hz
Peso / weight / poids	2 kg	3 kg	6 kg
Potenza assorbita Absorbed power / puissance absorbée	100 W	160 W	500 W
Dimensioni / dimensions (mm)	L 500 x P 600 x H 700	L 500 x P 600 x H 700	L 500 x P 600 x H 700

### Ricambi / spare parts / rechange

Modello / model / modèle	3,5	10,5
Resistenza / resistance / résistance	H623802	H624802



### "DC 17" Polvere per imbianchimento disossidante ecologica

"DC 17" ecological deoxyding-pickling powder

"DC 17" poudre pour blanchissement (désoxydante) écologique

0148/01	(1kg)
0143/05	(5kg)
0148	(25kg)

### 0148A/2 "Solver DL 4" decappante liquido per gesso (per oro 18 kt) - 5 litri

"Solver DL 4" pickling solution for investment (for gold 18 kt) - 5 litres

"Solver DL 4" décapant liquide pour plâtre (pour or 18 kt) - 5 litres

### 0148/2 "3P" polvere per imbianchimento disossidante ecologica 2 kg

"3P" ecological deoxyding-pickling powder 2 kg

"3P" poudre pour blanchissement (désoxydante écologique) 2 kg

### 0148/5 "3P" polvere per imbianchimento disossidante ecologica 5 kg

"3P" ecological deoxyding-pickling powder 5 kg

"3P" poudre pour blanchissement (désoxydante écologique) 5 kg